

USO Y MANTENIMIENTO PARA LAVADEROS DE ACERO

Antes de instalar nuestros lavaderos XM, es recomendable tener los acabados terminados de todo el ambiente para evitar el contacto con productos como concreto, pinturas o productos químicos. De no ser así, cubrirlo con plástico hermético para prevenir daños irreparables en la superficie del lavadero; como manchas, corrosión u oxidación.

Al revisar tu nuevo lavadero XM, es probable que visualice leves manchas, esto se produce por el proceso de fabricación o el riguroso control de calidad, que no afectan la funcionalidad ni estética del producto. Ante esta situación, utilice una franela suave y agua caliente sobre la superficie. Una técnica fácil y económica.

Las rutinas de limpieza son una medida preventiva muy útil. La frecuencia en la limpieza depende de la calidad, el acabado y el ambiente.

RECOMENDACIONES POR SITUACIÓN:

Herrumbre: Ante manchas anaranjadas aplicar pasta pulidora de acero. Enjuagar con agua tibia y secar con una franela suave.

Marcas de huellas: Lavar con jabón líquido, alcohol o acetona. Enjuagar con agua fría y secar con una franela suave.

Aceite/grasa: Utilizar una franela suave con alcohol, después limpiar con jabón líquido y agua caliente.

Pintura: Lavar con disolvente de pintura utilizando un cepillo con cerdas suaves, solo en la zona afectada. Luego, enjuagar con agua fría y secar con una franela suave.


Etiquetas adhesivas: Combinar agua caliente con jabón líquido y verter sobre la zona afectada. Retirar la etiqueta o eliminar el adhesivo con una esponja de fregar y enjuagar con abundante agua caliente. Si el problema persiste, utilizar benceno. Por último, secar con una franela suave.

Marcas de agua/cal: Aplicar la fusión de agua con solución de vinagre a un 25%, con una franela suave. Posterior a eso, enjuagar con abundante agua fría. Luego, continuar la limpieza con agua y jabón líquido. Secar con una franela suave.

Marcas de té y café: Utilizar bicarbonato de sodio y agua caliente con una esponja de fregar. Continuar con agua y jabón líquido. Luego, enjuagar con abundante agua caliente. Secar con una franela suave.

IMPORTANTE: Para zonas de playa o balnearios se recomienda instalar nuestra línea de lujo, acero inoxidable.

ÁREA DE POSVENTA Y SERVICIO TÉCNICO:

 +51 955 313 485